

UR都市機構仕様 亜鉛めっき鋼管 (STK400) 自立型・段継ポール

品番	記号	取付高さ H m	全長 L mm	一段目		二段目		重量 kg
				D1 (厚) × L1 mm mm	D2 (厚) × L2 mm mm			
CCBAA010016	EC-121-2	H ≤ 35m	4,000	60.5(3.8) × 4,000	—	—	21.3	
CCBAA010018			5,000	60.5(3.8) × 5,000	—	—	26.6	
CCBAA020010			6,000	76.3(4.2) × 5,500	48.6(3.5) × 500	59.1		
CCBAA020022			7,000	89.1(4.2) × 5,500	60.5(3.8) × 1,500	78.0		
CCBAA020044			8,000	101.6(4.2) × 5,500	76.3(4.2) × 2,500	88.6		
CCBAA010016		H ≤ 50m	4,000	60.5(3.8) × 4,000	—	—	21.3	
CCBAA010028			5,000	76.3(4.2) × 5,000	—	—	37.4	
CCBAA020020			6,000	89.1(4.2) × 5,500	60.5(3.8) × 500	53.7		
CCBAA020042			7,000	101.6(4.2) × 5,500	76.3(4.2) × 1,500	70.5		
CCBAA020084			8,000	114.3(4.5) × 5,500	76.3(4.2) × 2,500	89.5		

〈注〉カップリング、導線引出金物取付済み。Dはパイプの外径を示します。

